

### Transportable Mischstation

Mischstation für dick- und zähflüssiges Mischgut. Die Mischstation eignet sich für Chargen bis zu 70 Liter, in Sonderausführung auch bis ca. 110 Liter. Die Mischwerkzeuge (Rührwendel) heben sich nach Betätigung der Entriegelung selbsttätig aus dem Behälter, werden automatisch abgeschaltet und sind seitlich ausschwenkbar zum Abtropfen des Mischgutes.



- Stabile Schweißkonstruktion
- Mischoberteil leicht hochklappbar durch Gasdruckfeder
- Mischaggregat und Drehteller polumschaltbar
- Abstreifer
- Verstellbare Mischelemente

**Mischaggregat** polumschaltbar 0,8/1,1 kW, Antriebswellendrehzahl 114 und 228 U/min-, 400 Volt, 50 Hz (optional 230 Volt), Drehtellerantrieb ebenfalls polumschaltbar 0,09/0,15 kW, Tellerdrehzahl 5 und 10,5 U/min.

Elektrische Bedienelemente zentral in Schaltkasten leicht erreichbar untergebracht, automatische Ausschaltung beider Motoren beim Hochklappen des Oberteils.

Abstreifer-Vorrichtung zur Vermeidung ungemischter Randzonen.

Vollgummibereift mit ausziehbarer Deichsel für leichten Transport durch nur eine Person.